

# Kiehl-Legnodur-brillant

## Самоблестящее однокомпонентное постоянное защитное покрытие

- ▲ Полиуретановая дисперсия без пластификаторов, после высыхания даёт поверхность, похожую на лакированную
- ▲ Замечательные плёнообразующие свойства
- ▲ Износостойкая, легко чистящаяся защитная плёнка
- ▲ Уход за защитным покрытием после сухой чистки
- ▲ Удалить плёнку методом глубокой мокрой чистки невозможно
- ▲ Чрезвычайно хорошая водостойкость



### Область применения

На поверхностях из натурального дерева, обработанных маслами для дерева или лаками. Кроме того, может наноситься на эластичные напольные покрытия и стяжные цементные полы, пригодные для нанесения защитных слоёв.

### Применение

Перед первым применением следует проверить материал в малозаметном месте на устойчивость к воздействию средства. Гарантия безупречного прилипания и внешнего вида возможна только при нанесении на чистые, без разделительных средств и профессионально подготовленные поверхности. Не допускать высыхания средства на флаумере. После использования немедленно закрыть канистру. Во время нанесения и просыхания средства не допускать сквозняка.

### Подготовка поверхностей:

Паркетный пол перед нанесением защитного покрытия обработать методом сухой чистки (Kiehl-Legno-Pad). Эластичные напольные покрытия следует обязательно очистить методом глубокой чистки (Veroclean, 3 л на 8 л воды). Эластичные напольные покрытия, уже покрытые средством Kiehl-Legnodur, следует очистить методом сухой чистки при помощи пада Kiehl-Legno-Pad. Возникшую при чистке пыль удалить.

### Нанесение защитного покрытия:

В зависимости от впитывающей способности поверхности 1–2 слоя с интервалом прибл. 90 минут. После подготовки поверхностей нанести неразведённое средство тонким слоём, например, с помощью плоского мопа или шубки. Расход: 30,0 мл/м<sup>2</sup> про нанесение.

Средство для чистки рабочих инструментов по окончании работы: вода.



### Указания

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или неквалифицированного применения средства. Только для профессионального использования! Беречь от мороза. Хранить в недоступном для детей месте. Не пригоден для распыления. При выполнении шлифовальных работ используйте фильтр от пыли P2. Во время применения средства избегайте приёма пищи, употребления напитков и курения. При контакте с глазами или кожей немедленно и тщательно сполосните их водой. В течение обработки и сушки позаботьтесь об основательной вентиляции. После пользования немедленно очистите рабочие инструменты водой и мылом. Не допускать попадания в канализацию, водоёмы и почву. Для вторичной переработки сдавайте только полностью пустую тару. Жидкие остатки средства сдавайте в местах сбора для старых лаков.

### Состав (в соответствии с 648/2004/EC)

Полимерные дисперсии без солей металлов, полиэтиленовые воски, водорастворимые растворители, консерванты (Benz-, Methyl-, Methylchloroisothiazolinone).  
показатель pH в концентрате: прибл. 8

Номер артикула  
j220705

Упаковочная единица (ue)  
2 PCR-канистры x 5 л в коробке

Количество упаковочных единиц на палете  
56

# Kiehl-Legnodur-brillant

## Самоблестящее однокомпонентное постоянное защитное покрытие

---

### Маркировка

Маркировка (в концентрате): EUN208 Содержит Benz-, Methyl-, Methylchloroisothiazolinone. Может вызывать аллергические реакции.