

# ARENAS-impregna

## Жидкий импрегнант для текстиля

- ▲ Водо-, масло- и грязеотталкивающее финишное средство
- ▲ Для первичного и повторного импрегнирования натуральных и синтетических текстильных изделий
- ▲ Водоотталкивающий эффект уже после сушки при комнатной температуре
- ▲ Сохраняет воздухопроницаемость ткани
- ▲ Без фтористых соединений



### Область применения

Для импрегнирования натуральных и синтетических текстильных изделий, например, рабочей одежды, конских попон, защитных тентов и т.п.

### Применение

#### Импрегнирование в стиральной машине:

Первичное импрегнирование 90 мл/кг белья, повторное импрегнирование 20–50 мл/кг белья.  
Добавить средство в последний цикл полоскания при температуре 20–30 °С, времени воздействия 20 минут, низком числе оборотов отжима. Присоединить канистру к насосу для подачи импрегнирующего средства.  
Дозировка происходит автоматически с помощью программного управления стиральной машины. Расход: 20,0–90,0 мл/кг белья.

#### Импрегнирование методом погружения:

Первичное импрегнирование 90 мл/кг белья, повторное импрегнирование 20–50 мл/кг белья.  
Приготовить в подходящей ёмкости импрегнирующий раствор. Чистое и сухое бельё положить в раствор на 20–30 минут. Затем бельё слегка выжать и высушить при комнатной температуре. Расход: 20,0–90,0 мл/кг белья.

#### Импрегнирование вручную:

Неразведённое средство нанести кистью, губкой или салфеткой. Следить за тем, чтобы ткань была полностью покрыта раствором. Затем дать белью хорошо высохнуть.  
Расход зависит от впитывающей способности и размера ткани.



### Указания

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или неквалифицированного применения средства. Только для профессионального использования!

### Состав (в соответствии с 648/2004/EC)

Активное вещество на основе полимеров, консерванты (Phenoxyethanol).  
показатель pH в концентрате: прибл. 3