

# 111 Odora

## Geparfumeerd schuim

Uiterst productieve, reinigings-intensieve en bijzonder lakbeschermend schuim. De speciale kwaliteit en hoeveelheid van de gekozen parfums voor dit produkt, zorgen voor een intensieve en aangename geur in de carwash of de wasbox.

### Gebruik in een schuiminstallatie:

Puur of 1:10 voorverdund via de doseerpomp. Door de machine instelling van lucht, water en/of produkt kan het schuimbeeld variëren van vlokkerig droog tot waterig aflopend.

### Toepassing in zelfbedienings-wasboxen (via de schuimborstel of als „Powerschuim“):

Puur tot 1:20 voorverdund via de doseerpomp.

### Verbruik:

Ca. 5-10 ml puur per personenauto in de schuiminstallatie.

### Algemene gebruiksaanwijzing:

Om geurverlies te voorkomen de can voortdurend gesloten houden. Aanzuigslangen door de afsluitdoppen van de can heen voeren.

### Produktsamenstelling:

Anionische oppervlakte actieve stoffen, dispergeermiddel, additieven, geur- en kleurstoffen.  
pH-waarde puur: ca. 7,5

Het produkt is getest op zijn invloed op het afvalwater en voldoet aan de ÖNORM B5106 (Oostenrijkse standaard).

25 kg. can	art. nr. k111025
220 l. vat	art. nr. k111073

# 111 Odora

## Scent foam

Extremely productive, cleaning-intensive and particularly paint preserving foam. The outstanding quality and quantity of the selected perfume provides an intensive and pleasant scent in the car wash facility or at the self service jet wash.

### Application in foam units:

Pure or pre-diluted up to 1:10 via dosing pump. The foam optic can be varied by plant adjustment from voluminous-dry to aqueous-running off.

### Application in self service jet wash plants (via foam brush or as “power foam”):

Pure or pre-diluted up to 1:20 via dosing pump.

### Consumption per car:

approx. 5-10 ml as active foam

### General application advice:

To prevent loss of scent always keep the containers closed. Lead afflux-tubes through the container-caps.

### Composition:

Anionic surfactants, dispersing agent, additives, perfume and dye.  
pH-value of the concentrate: approx. 7.5

The product is tested according to its influences in waste water and corresponds to ÖNORM B5106 (Austrian standard).

25 kg container	art. no. k111025
220 l barrel	art. no. k111073

# 111 Odora

## Ароматная пена

Пена чрезвычайно экономичная в употреблении, интенсивно очищает и особо щадит лакокрасочные покрытия. Особое качество и тщательный подбор дезодорирующих веществ, обеспечивают насыщенный и приятный аромат в АМС и на автомойках самообслуживания.

### Применение в центральной части моечной установки, в арках нанесения пены:

через дозирующий насос, неразбавленной или разбавленной (1:10) подвести к системе пенообразования. Регулированием приборов установки можно изменять состояние пены от воздушно-сухого до водянисто-капельного.

### Применение в автомойках самообслуживания (со щёткой для пены или с большим количеством пены):

Через дозирующий насос, неразбавленной или разбавленной 1:20.

### Расход:

Для применения в пенообразующих установках ок. 5-10 мл концентрата на легкой автомобиль.

### Общие рекомендации:

Во избежание летучести аромата препарата, рекомендуется держать канистру закрытой. Шланги для всасывания препарата вводить через отверстия (проборенные самостоятельно) в крышке канистры.

### Состав:

Анионные ПАВ, диспергаторы, присадки, ароматизаторы и красители.  
pH - показатель (в концентрате): ок. 7,5

Препарат соответствует нормам ÖNORM B 5106 (Австрийский стандарт) по безопасности для сточных вод.

25 кг канистра	арт. № k111025
220 л бочка	арт. № k111073