

131 KIMAX Prewash

Интенсивное пенное средство для предварительной мойки

Качества

- ▲ Оптимизирование для использования в моечных установках в том числе для грузового транспорта
- ▲ Очень хорошие моющие свойства против статичной грязевой пленки
- ▲ Максимальные свойства по отношению к уличной грязи, следам от насекомых, масел и пыли тормозных колодок.
- ▲ Высокое образование пены продлевает время выдержки
- ▲ Отсутствуют НТА и фосфаты
- ▲ Отсутствуют минеральные масла и углеводороды
- ▲ Очень экономично в связи с высокой концентрацией продукта

XMAX

Применение:

Конечное разбавление при системах низкого давления:

- 1:60 - 1:200 для легковых автомобилей;
- 1:30 - 1:60 при грузовом автомобиле / автобусе;
- 1:20 - 1:40 при рельсовых транспортных средствах

Конечное разбавление при автоматизированном использовании:

- 1:30 - 1:60 для легковых автомобилей
- 1:20 - 1:60 при грузовом автомобиле / автобусе;
- 1:20 - 1:60 при рельсовых транспортных средствах

Конечное разбавление как чистящее средство колесных дисков:

1:15 - 1:30

В системах высокого давления:

- Дозировка 10-20 мл / мин;
- Конечное разбавление 1:250 - 1:500 в пенных пиках
- Конечное разбавление 1:60 - 1:200

Для удаления воска 1:10 - 1:15. Моют с высоким давлением, преимущественно с теплой водой, основательно.

Для пенных щеток дозировка

грузового автомобиля 3-5 мл/мин

Общие указания по использованию: Для предотвращения повреждений или поверхностных изменений разбавляют продукт соответственно заданным величинам. Не допускать высыхания раствора на машине. Предотвращать попадание щелочи на не стойкие материалы (например, не анодированный алюминий)

Состав продукта:

Комплексообразователи, анионные и неионогенные ПАВ, щелочи, дополнительные компоненты, ингибитор коррозии

Величина pH в концентрате: > 13 величина pH (1:100): 11



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

www.kiehl-group.com

Упаковка:

25 кг канистра

Art.-Nr. k131025