

209 MICRON Speed Dry

Бесконтактный глянецвый осушитель супер-концентрат

.....

Свойства

- ▲ Обеспечивает эффект отвода воды с кузова автомобиля, за счет изменения коэффициента поверхностного натяжения
- ▲ Снижает образование капель
- ▲ Придает «эффект лотоса»
- ▲ Усиливает блеск кузова
- ▲ Применим на коротких линиях автоматических моек
- ▲ Эффективен при низких температурах до -10°C
- ▲ Эффективно работает в воде любой жесткости
- ▲ Входящие в состав кислоты бережно нейтрализуют остатки средств, используемых при бесконтактной мойке.

Состав продукта

Катионные соединения, водорастворимые растворители и вспомогательные вещества.

pH в концентрате: 5

Не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, соответствует нормам ÖNORM B5106 (сертификат №. N000201)

Область применения

Линии для автоматической мойки, порталные моечные установки, моечные установки на автомойках самообслуживания

Применение

в установках с воздушными сушилками (метод распылительной и пенной мойки):

В неразбавленном виде через дозирующий насос со средней производительностью (макс. 6 л/ч).

При нанесении в качестве горячего воска температура не должна превышать 60°C.

Расход: в зависимости от желаемого эффекта 8 – 12 мл на один автомобиль

на автомойках самообслуживания:

В противоположность установкам с воздушными сушилками, для этих установок желателен замедленный процесс, чтобы вода покрыла всю поверхность и полностью стекла с нее. Поэтому важно, чтобы продукт для данных случаев применения был очень хорошо разведен (в соотношении прим. 1:2500 – 1:5000). Дозировка в чистом виде через дозирующий насос со средней производительностью.

Расход: 1-3 мл на одну минуту работы

Классификация соответствия согласно положениям VDA: (Ассоциация автопроизводителей Германии)

Класс моющих химических средств А

Код продукта Цвет:

ВСПОМОГАТЕЛЬ СУШКИ

Мы не несем ответственность за ненадлежащее использование продукта и связанный с этим ущерб

Маркировка концентрата продукта: Xi; раздражающее действие R 36/38 раздражающее действие для глаз и кожи, S 24/25 избегать попадания в глаза и на кожу. S 37/39 во время работы необходимо надевать защитные перчатки и очки/средства для защиты лица. Маркировка разбавленного раствора: При разбавлении в соотношении, начиная с 1:10 (10%), для разбавленного раствора не требуется маркировка. Не является потребительским товаром согласно директиве 1999/44/EG, ст. 1

Продукт из серии
высокотехнологичных



Упаковка

24 кг многоразовая канистра

220 л многоразовая бочка содержит 211 кг

APT с 20 90 24

24 канистр на поддоне

2 бочки на поддоне