

217 MICRON Wax

Супер-микровоск со специальной защитной формулой

Свойства

- ▲ Придает глянец и обеспечивает интенсивный уход за поверхностями автомобиля
- ▲ Превосходный гляцевый эффект на лакированных и пластиковых деталях
- ▲ Продолжительная защита от неблагоприятных погодных воздействий и прочих воздействий окружающей среды
- ▲ Хорошо пропитывает обрабатываемые поверхности, что обеспечивает максимальное водо- и грязеотделение
- ▲ Отлично подходит для тканевых покрытий крыш кабриолетов
- ▲ Отличный результат сушки без применения дополнительных сушильных средств
- ▲ При использовании в качестве пенящегося воска создает эффективную пену, которая потом разрушается
- ▲ Приятный, интенсивный аромат
- ▲ Эффективный даже при очень низких температурах
- ▲ Устойчив к морозам до -10°C
- ▲ Применяется даже с водой критического качества (например, вода повышенной жесткости, хорошая кислотосвязывающая способность)
- ▲ Не содержит минеральные масла и углерод

Продукт высокотехнологической серии



Состав продукта, регистрация продукта и экология

Катионные соединения, вещества, обеспечивающие оптимальный уход, растворимый в воде раствор, красители и ароматизаторы.

Значение pH (кислотности) в концентрате: прим. 5

Область применения

Линии для автоматической мойки, портальные моечные установки, моечные установки на автомойках самообслуживания

Применение

в установках с воздушными сушилками (метод распылительной и пенной мойки):

В неразбавленном виде через дозирующий насос со средней производительностью (макс. 6 л/ч). При нанесении в качестве горячего воска температура не должна превышать 60°C .

Расход: в зависимости от желаемого эффекта 10 – 25 мл на один автомобиль

на автомойках самообслуживания:

В противоположность установкам с воздушными сушилками, для этих установок желателен замедленный процесс, чтобы вода покрыла всю поверхность и полностью стекла с нее. Поэтому важно, чтобы продукт для данных случаев применения был очень хорошо разведен (в соотношении прим. 1:2500 – 1:5000). Дозировка в чистом виде через дозирующий насос со средней производительностью.

Расход: 1-3 мл на одну минуту работы

Классификация соответствия согласно положениям VDA: (Ассоциация автопроизводителей Германии)

Класс моющих химических средств А

Цветовая маркировка продукта:

пена-воск

распыляемый воск
горячий воск

Мы не несем ответственность за ненадлежащее использование продукта и связанный с этим ущерб.

Маркировка концентрата продукта:

Xi; раздражающее действие

R 36/38 раздражающее действие для глаз и кожи, S 24/25 избегать попадания в глаза и на кожу.

S 37/39 во время работы необходимо надевать защитные перчатки и очки/средства для защиты лица.

Маркировка разбавленного раствора:

При разбавлении в соотношении, начиная с 1:10 (10%), для разбавленного раствора не требуется маркировка.

Не является потребительским товаром согласно директиве 1999/44/EG, ст. 1!

Упаковка

24 кг многозавая канистра

Арт.- № k217024

24 канистры на поддоне

220 л многозавая бочка, содержит 209 кг

Арт.- № k217073

2 бочки на поддоне

