

229 BiFuTec JetFoamWax

Супер пена - воск для бесконтактной автомойки самообслуживания

Ein Produkt aus der HighTech Serie

Свойства

- ▲ Разработан для применения в системах бесконтактной мойки высокого давления на автомойках самообслуживания („KIEHL-BiFuTec“, пена-воск „Powerschaumwachs“)
- ▲ Особенно эффективный при применении в системах пенной мойки KIEHL-BiFuTecFoam или с рукавами высокого давления KIEHL-BiFuTec
- ▲ Создает плотную, мелкопористую и долго держащуюся на автомобиле пену
- ▲ Ухаживает и защищает все поверхности автомобиля: лакированные, пластиковые и резиновые детали
- ▲ Создает видимый эффект глянца на лакированных и пластиковых деталях
- ▲ Отлично подходит для тканевых покрытий крыш кабриолетов
- ▲ Отличный результат при дополнительной промывке осмотической водой
- ▲ Создает приятную атмосферу с интенсивным ароматом на моечной площадке и в моечном помещении
- ▲ Не содержит минеральные масла и углерод

Состав продукта, регистрация продукта и экология

Катионные и аморфные поверхностно-активные вещества, вещества, обеспечивающие оптимальный уход, агенты растворения, растворимый в воде раствор, красители и ароматизаторы.

Значение pH (кислотности) в концентрате: прим. 5

Применение

в системах пенной мойки под высоким давлением на автомойках самообслуживания (система пенной мойки BiFuTec):

Добавлять в неразбавленном виде через подходящий дозирующий насос в поток воды перед насосом высокого давления.

Регулирование давления в насосах высокого давления в системе BiFuTec в пределах между 80-110 бар. Расход для рукавов высокого давления системы пенной мойки: прим. 20 мл/мин; затем как следует смыть, в идеальном случае – деминерализованной или осмотической водой ("полное смывание пятен").

Примечание: продукт проявляет свое полное действие только вместе с использованием рукава высокого давления KIEHL-BiFuTec. При использовании обычных способ применения или рукавов расход может быть больше.

Общие рекомендации по использованию:

Во избежание улетучивания аромата рекомендуется герметично закрывать канистры. Шланги вставляйте в отверстие канистры. Разбавляйте продукт в соответствии с инструкциями. Не давайте раствору засохнуть. Избегайте превышения дозировок.

Классификация соответствия согласно положениям VDA: (Ассоциация автопроизводителей Германии)

Класс моющих химических средств А (в концентрате).

Цветовая маркировка продукта:

пена-воск

Мы не несем ответственность за ненадлежащее использование продукта и связанный с этим ущерб.

Маркировка концентрата продукта:

GHS символ 05, "опасно".

H315 вызывает раздражение кожи. H318 вызывает тяжелые травмы глаз.

P280 носить защитные перчатки/очки. P305/P351/P338 ПРИ КОНТАКТЕ С КОЖЕЙ: аккуратно промыть водой в течение нескольких минут. По возможности снимите контактные линзы. Продолжайте промывать глаза.

Содержит: коко-бетаин

Маркировка разбавленного раствора:

При разбавлении в соотношении, начиная с 1:5 (20%), для разбавленного раствора не требуется маркировка.

Не является потребительским товаром согласно директиве 1999/44/EG, ст. 1!

Упаковка/Verpackung

25 kg канистра

Art.-Nr. k229025

