

407 XMAX Foam Touch-R

Специальное сильнодействующее средство для бесконтактной мойки автомобилей

Свойства:

- ▲ Оптимизирование для использования в моечных установках в том числе для грузового транспорта
- ▲ Очень хорошие моющие свойства против статичной грязевой пленки
- ▲ Максимальные свойства по отношению к уличной грязи, следам от насекомых, масел и пыли тормозных колодок.
- ▲ Высокое образование пены продлевает время выдержки
- ▲ Отсутствуют NTA и фосфаты
- ▲ Отсутствуют минеральные масла и углеводороды
- ▲ Очень экономично в связи с высокой концентрацией продукта
- ▲ Высокая степень пенообразования

XMAX



Применение:

С помощью дозирующей системы пониженного давления (напр. "KAW JET").:

Рабочая концентрация раствора лежит в пределах:

1:10-1:30 для грузовых автомобилей

1:100-1:200 для легковых автомобилей

Равномерно нанесите средство на поверхность, а затем обработайте ее аппаратом высокого давления.

В пенкомплектах или с помощью пеногенератора (пенная пушка):

Нанесите средство в неразведенном или разведенном 1:5 виде с помощью дозаторного или струйного насоса на поверхность. В зависимости от настройки установки объем пены может быть сухим объемным или жидким стекающим.

Методом шампунирования:

Нанесите средство на поверхность в неразведенном или разведенном 1:10 виде в щеточной зоне с помощью инжектора.

Дозировка должна быть настроена до образования небольшого количества пены.

Общее указание по использованию: Во избежание повреждения лакокрасочного покрытия автомобиля разбавляйте средство до рекомендуемых параметров. В зависимости от температуры окружающей среды максимальное время воздействия 1-3 мин. Не допускать высыхания на поверхности!

Не применять на чувствительных к щелочам поверхностях, например из алюминия!

Состав продукта:

Анионные и неионогенные ПАВ, комплексообразователь, щелочи, ингибитор коррозии металла, ароматическое вещество

Величина pH в концентрате: ок. 13,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

www.kiehl-group.com

Упаковка:

30 кг канистра

Art.-Nr. k40 76 30